

ER2 Single Speed
 Artikelnummer ER2 Single Speed



Omschrijving

Met standaard 5 meter stroomkabel.
 Vrijblijvende lengte van ketting, afstandsbediening en lengte van stroomkabel, tenzij u standaard wilt.
 Verlenging van ketting is strikt verboden.
 Stalen ketting container op aanvraag.



Standaard


Opties

Type

Specifications

Capacity (t)	Product Code	Hoist Body	Standard Lift (m)	Push Button Cord L (m)	Lifting Motor		Lifting Speed (m/min)	Load Chain		Classification ISO/FEM/ASME	Test Load (t)	Net Weight (kg)	Additional Weight per 1m Lift (kg)
					Output (kW)	Rating (%ED)		Diameter (mm)	Chain Falls				
125kg	ER2-001H	B			0.56		50Hz	4.3 x 1			156kg	27	0.42
250kg	ER2-003S						14.1				9.1		
		ER2-003H									313kg	37	
500kg	ER2-005L	C			0.56		50Hz	6 x 1	M5/2m/H4		625kg	33	0.81
							ER2-005S						
1	ER2-010L	D	3	2.5		60	50Hz	7.7 x 1			1.25	47	1.33
							ER2-010S						
1.6	ER2-016S				1.8		50Hz				2	72	
2	ER2-020L	E					50Hz	10.2 x 1			2.5	73	2.3
							ER2-020S						
2.5	ER2-025S	F					50Hz	11.2 x 1	M4/1Am/H4		3.13	104	2.8
3.2	ER2-032S	E					50Hz	10.2 x 2			4	107	4.7
5	ER2-050S	F		2.8			50Hz	11.2 x 2			6.25	132	5.6





Dimensions (mm)

Capacity (t)	Product Code	Headroom C	D	a	b	d	e	f	g	h	i
125kg	ER2-001H	350	430	478	321	219	259	260	27	99	93
250kg	ER2-003S			510			268				
	ER2-003H	370	490	513	348	242	271	283	27	113	106
500kg	ER2-005S			510			268				
1	ER2-010L	430	550	589	376	291	298	335	31	129	118
	ER2-010S			598			307				
1.6	ER2-016S	510	630	646	427	308	338	384.5	34	160.5	137.5
2	ER2-020L	575		703		347	356		39		
	ER2-020S	590	703	347	356	39	173.5	142.5			
2.5	ER2-025S	625	840	736	445	337	399	437.5	44	216	62
3.2	ER2-032S	785	920	703	427	347	356	397	44	216	62
5	ER2-050S	850		736	445	337	399	439	47	231.5	84.5