

Horizontaal transporteren van platen: Met
voorspanning

Artikelnummer IPBC hijsklem



Omschrijving

De horizontale veiligheids-hijsklem IPBC is geschikt voor het hijsen en transport van stalen balken en platen, alsmede voor het kantelen van balken van de H naar de I positie. Kan ook voor doorbuigende platen gebruikt worden. Uitgevoerd met een voorspanning op het materiaal, zodat de klem na het aanslaan op de plaat blijft staan, ook in onbelaste toestand. De IPBC hijsklemmen mogen uitsluitend tot een maximale tophoek van 60 graden gebruikt worden.



Standaard

Opties

- De klemmen mogen zowel enkel als per paar gebruikt worden.
- Hogere WLL en andere bekopeningen op aanvraag.

Type

Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bekopening A	Maten in mm										Gewicht per stuk in kg
				B	C	D	E	F	G	H	J	K		
1-IPBC	0410	1,0	0-20	132	52	190	26	75	135	36	16	182	3,5	
2-IPBC	0411	2,0	0-25	152	62	207	30	82	152	49	20	218	6,5	
3-IPBC	0412	3,0	0-25	117	66	-	30	82	210	57	20	225	8,5	

