

Verticaal transporteren van platen: materialen die niet beschadigd mogen worden

Artikelnummer IPNM(P) hijsklem

Omschrijving

De IPNM veiligheids-hijsklemmen (NM staat voor Non Marring) kunnen worden toegepast in vrijwel alle takken van industrie waarbij tijdens het hijsen of vervoer geen beschadigingen aan de last zijn toegestaan.

De bekken van de hijsklem zijn voorzien van kunststof met een zeer hoge wrijvingscoëfficiënt, waardoor de kwetsbare platen klemvast en veilig kunnen worden verplaatst. Dit geldt ook voor materialen met een zeer glad oppervlak, composieten, gecoate platen of platen met een zeer hard (ondoordringbaar) oppervlak.

Standaard

Opties

Men kan ook kiezen voor een versie met beschermkap (model IPNM/P).

Type



Model	Bestelnummer	WJL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
0,5-IPNM	3276	0,5	0-10	74	149	205	30	128	60	38	-	10	2,5
1 -IPNM	3277	1,0	0-20	86	187	258	30	170	80	50	-	10	4,1
0,5-IPNM/P	3278	0,5	0-10	82	157	213	30	145	68	48	-	10	2,8
1 -IPNM/P	3279	1,0	0-20	97	195	268	30	205	82	60	-	10	4,5

