

Speciaal voor de scheepsbouw: scheepsbouwsecties
 Artikelnummer IPSBU(U)Z hijsklem



Omschrijving

De veiligheids-hijsklem IPSBU(U)Z is geschikt voor het hijsen, transport en stellen van complete scheepsbouwsecties.

De IPSBU(U)Z hijsklem is voorzien van vergrendeling in de open en in de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid. Uitsluitend te gebruiken voor bulbprofielen (niet voor stalen platen.)

Standaard

Opties

Leverbaar in twee uitvoeringen:

Type IPSBU(S)UZ: met universeel hijssoog.

Type IPSBU(S)Z: met star hijssoog.

Type

| Model | Bestelnummer | WLL per stuk in t | Bek-opening A | Maten in mm | | | | | | | | Gewicht per stuk in kg | |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-----|----|-----|----|-----|---|------------------------|------|
| | | | | B | C | D | E | F | G | H | J | | K |
| Uitgevoerd met universeel hijssoog | | | | | | | | | | | | | |
| 0,75-IPBUUZ | 5601 | 0,75 | HP 120-200 | 85 | 226 | 390 | 70 | 210 | 61 | 70 | - | 16 | 8,5 |
| Uitgevoerd met star hijssoog | | | | | | | | | | | | | |
| 0,75-IPBUZ | 5600 | 0,75 | HP 120-200 | 85 | 226 | 390 | 70 | 210 | 61 | 70 | - | 16 | 7,0 |
| 1,5-IPBUZ | 5701 | 1,5 | HP 220-430 | 196 | 397 | 568 | 70 | 256 | 69 | 48 | - | 16 | 15,0 |
| 3,75-IPBUZ | 5702 | 3,75 | HP 220-430 | 238 | 438 | 565 | 80 | 355 | 64 | 100 | - | 20 | 28,5 |

IPBUUZ Versie

IPBUZ Versie

IPBUZ Versie

