

Kito elektrisch kettingtakel, ER Serie.
Artikelnummer KI-ER kettingtakel

Omschrijving

De Kito ER elektrisch kettingtakel met plaatstalen huis is uitermate geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden. Een oerdegelijk en ongeëvenaard takel in zijn klasse. Geschikt voor zowel 380-400V/3ph/50Hz als 440V/3ph/60Hz. • Hoogste stand beveiliging door eindschakelaar (vanaf 2.000 kg) • Slipkoppeling tegen overbelasting • 48V Stuurstroom bediening • Beschermingsklasse IP55 • Hoge inschakelduur: 60% bij enkele snelheid, 40/20% bij dubbel hijssnelheid • Verzinkte lastketting volgens DIN 5684-8 en NEN 3359, kwaliteitsklasse H80S • Korte inbouwhoogte • Veiligheidskleppen gemonteerd op boven- en onderhaak

Standaard

- Hijshoogte 3 meter • Bedieningshoogte 2,5 meter • Kettingzak t.b.v. 3 meter hijshoogte • Met drukknopkast IP65, inclusief noodstop. • Testcertificaat.

Opties

- Iedere gewenste hijs- en bedieningshoogte leverbaar • Groter kettingmagazijn • Tweede hijssnelheid • Spuiten in jaarkleur. • Samen gebouwd met Kito duw-, handmechanische of elektrische loopkat, uitgevoerd met een enkele 4-knops drukknopschakelaar inclusief noodstop. LET OP: Indien 2 of meerdere takels gecombineerd worden gebruikt voor het takelen van één enkele last, dienen de takels uitgevoerd te worden met een elektro/mechanische overlastbeveiliging. Prijzen op aanvraag.

Type



TYPE	HIJSVERMOGEN KG	HIJSEN M/MIN.	AANTAL PARTEN	VERMOGEN KW	FEM GROEP	BOUW- HOOGTE MM	LASTKetting DIAM. MM	GEWICHT 3M H.H. KG	GEWICHT P/MTR. H.H. MEER KG
KI-ER-010-S	1.000	7,3	1	1,8	2 M	440	8 X 24	61	1,4
KI-ER-015-S	1.500	5,1	1	1,8	2 M	520	10 X 30	68	2,3
KI-ER-020-L	2.000	3,6	1	1,8	1 AM	560	10 X 30	68	2,3
KI-ER-020-S*	2.000	7,1	1	3,5	2 M	610	10 X 30	108	2,3
KI-ER-025-S*	2.500	5,7	1	3,5	1 AM	625	11,2 X 34	113	2,7
KI-ER-030-L*	3.000	4,1	1	3,5	1 AM	660	12,5 X 38	116	3,4
KI-ER-050-L*	5.000	2,9	2	3,5	1 AM	835	11,2 X 34	140	5,4
KI-ER-100-S	10.000	3,4	4	4,6 X 2	1 AM	1175	11,2 X 34	345	11
KI-ER-150-S	15.000	2,3	6	4,6 X 2	1 AM	1385	11,2 X 34	453	16
KI-ER-200-S	20.000	1,7	8	4,6 X 2	1 AM	1490	11,2 X 34	541	22
KI-ER-010-SD	1.000	7,3/2,4	1	1,8/0,6	2 M	440	8 X 24	69	1,4
KI-ER-015-SD	1.500	5,1/1,7	1	1,8/0,6	2 M	520	10 X 30	75	2,3
KI-ER-020-LD	2.000	3,7/1,2	1	1,8/0,6	1 AM	575	10 X 30	76	2,3
KI-ER-020-SD*	2.000	7,2/2,4	1	3,5/1,2	2 M	685	10 X 30	129	2,3
KI-ER-025-SD*	2.500	5,8/1,9	1	3,5/1,2	1 AM	685	11,2 X 34	134	2,7
KI-ER-030-LD*	3.000	4,1/1,4	1	3,5/1,2	1 AM	725	12,5 X 38	136	3,4
KI-ER-050-LD*	5.000	2,9/1,0	2	3,5/1,2	1 AM	895	11,2 X 34	161	5,4