

Kito elektrische loopkat, MR Serie.
Artikelnummer KI-MR loopkat



Omschrijving

Te gebruiken in combinatie met Kito ER Serie kettingtakels. Geschikt voor 380-400V/3ph/50Hz

voedingsspanning. • Geschikt voor INP en IPE profielen. • Instelbare flensbreedte. Altijd de juiste balkbreedte opgeven. • Voorzien van wielbreuksteunen en ontsporingsbeveiliging. •

Kogellagerdrukrollen (dwangrollen) i.p.v. loopwielen met flenzen. •

Remmotor. • 48V

Stuurstroombediening. •

Beschermingsklasse IP55. •

Inschakelduur 40% bij enkele snelheid, 40/20% bij dubbele rijnsnelheid. • Geschikt voor zeer kleine balkradius.



Standaard

• Suspendor t.b.v. montage aan ER-takel. • 2-Knops drukknopkast IP65, inclusief noodstop, exclusief bedieningskabel. • Testcertificaat.

Opties

• Spuiten in jaarkleur. • Elektrisch samenbouwen met elektrotakel, uitgevoerd met een enkele 4-knops drukknopkast voorzien van noodstop.

Type

TYPE	HIJSVERMOGEN KG	KATRUUDEN M/MIN.	VERMOGEN KW	FLENS- BREEDTE MM.	MIN RADIUS MM	GEWICHT KG
VOOR 1 RIJSNELHEID						
KI-MR-010-S	1.000	20 (10)	0,40	58-127	800	31
KI-MR-020-S	2.000	20 (10)	0,40	82-153	800	39
KI-MR-030-S	3.000	20 (10)	0,40	82-153	1000	53
KI-MR-050-S	5.000	20 (10)	0,75	100-178	1800	69
VOOR 2 RIJSNELHEDEN EN 2 HIJSSNELHEDEN						
KI-MR-010-SD	1.000	20/5	0,32/0,08	58-127	800	35
KI-MR-020-SD	2.000	20/5	0,32/0,08	82-153	800	43
KI-MR-030-SD	3.000	20/5	0,64/0,16	82-153	1000	53
KI-MR-050-SD	5.000	20/5	0,64/0,16	100-178	1800	73