

Stahl elektrisch staaldraadtakel, type SH.

Artikelnummer SH staaldraadtakel



Omschrijving

SH staaldraadtakel • Uitvoering stationair of met elektrische enkelflens loopkat • Aansluitspanning 400V/3PH/50Hz • Draadgeleider van stabiel gietijzer • Beschermingsklasse: motor IP 65, klasse F (tropenbestendige isolatie) rem IP 66 • Rem, zelfregelend en bij normaal gebruik levenslang onderhoudsvrij • Motor, met temperatuur beveiliging met N.T.C. sensor voor fijn- en hoofdhijs • Relais met bedrijfsurenteller; overlast- en temperatuurbeveiliging van hijsmotor; cilindrische motor met elektrische rem • Rijwerk traploos instelbaar voor flensbreedte 90-306 mm. **ALTIJD DE JUISTE BALKBREEDTE OPGEVEN!** • Af fabriek getest met 25% overlastbeveiliging • 4 parts staaldraaduitvoering (andere uitvoeringen op aanvraag) • Inschakelduur hijsvermogen 1600 kg 50/20%; overige hijsvermogens 40/20% • Veiligheidsklep op de onderhaak



Standaard

• Hijshoogte 6 meter • Relaisbesturing 42V inclusief drukknopschakelaar met noodstop en 5 meter bedieningshoogte • Hijsen en katrijden, 2 snelheden • Elektrische loopkat in verkorte bouwhoogte uitvoering en met wielbreuksteunen • Elektronische overlastbeveiliging

Opties

• Grotere hijshoogte • Hijsvermogen tot 100 ton • Dubbelligger bovenloopkat • Draaistel loopkatten • Bedrijseindschakelaar • Traploos regelbare hijs- en rijsnelheden • Explosie veilige uitvoering

Type

TYPE	HUIS- VERMOGEN KG	HUIS SNELHEDEN M/MIN	HJSMOTOR VERMOGEN KW	FEM GROEP	TAKEL- GEWICHT KG	TAKEL + LOOPKAT BOUWHOOGTE MM*	KATMOTOR VERMOGEN KW	TAKEL+ LOOPKAT GEWICHT KG
SH-2004-24 4/1L2	1600	6/1	2/0,3	2M	100	480	0,2/0,05	160
SH-3008-20 4/1L2	3200	5/0,8	3/0,5	2M	160	405/480	0,37/0,09	280
SH-4012-20 4/1L2	5000	5/0,8	4,8/0,7	2M	205	490/525	0,37/0,09	330
SH-4016-16 4/1L2	6300	4/0,6	4,8/0,7	1 AM	205	490/525	0,37/0,09	330
SH-5020-25 4/1L2	8000	6,3/1	9,5/1,5	2M	465	500/535	0,55/0,12	755
SH-5025-20 4/1L2	10000	5/0,8	9,5/1,5	2M	465	500/535	0,55/0,12	755